

### Types DS9L



### คุณสมบัติ

- มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
- วัดค่ากระแส, แรงดัน, kWh, ความถี่, PF รวม 28 พารามิเตอร์
- จอแสดงผลแบบ LCD, 240x160 dot
- สื่อสารแบบ RS-485
- ขนาดหน้าเครื่อง 96x96 มม.

### การเลือกรุ่น

รุ่น	Alarm	การสื่อสาร	ON/OFF Input
DS9L-RC38	2	RS-485	2 (รุ่นพิเศษ 4)

### ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ระบบการวัด	3 Phase 3 Wires, 3 Phase 4 Wires
ย่านวัดแรงดัน	AC 3×220V/380V (3×57.7V/100V)
ย่านวัดกระแส	AC 0.025~5A
ความถี่ (Frequency)	45-60Hz, accuracy 0.1Hz
กำลังไฟฟ้า (Power)	Active / Reactive / Apparent power, accuracy 0.5 class
พลังงานไฟฟ้า (Energy)	Active Energy 1 class, Reactive Energy 2 class
ไฟเลี้ยง	AC/DC 100~240V (85~265V)
การสื่อสาร	RS-485, MODBUS-RTU Protocol
ON/OFF อินพุต	2 ON/OFF input
อลาต์มเอาต์พุต	2 ON/OFF output, 250VAC/3A or 30VDC/5A