

theben-eltimo 020 S

■ ตารางเลือกรุ่น

รุ่น	รอบการทำงาน	จำนวนโปรแกรม	ไฟสำรอง	ตั้งเวลาได้ทุกๆ	ตั้งเวลาต่ำที่สุด	นกระแสไหล ที่ 230 VAC
ELTIMO 020 S	24 ชั่วโมง / 7 วัน	32	ประมาณ 480 ชม.	1 นาที	1 นาที	16 A

■ ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	24 VAC SELV
ความถี่	50 Hz
รูปแบบการติดตั้ง	แบบเสียบเข้ากับเต้าเสียบโดยตรง
ชนิดของคอนแทค	ไม่มีหน้าคอนแทค
รูปแบบโปรแกรม	รายวัน / สัปดาห์
จำนวนเอาต์พุต	1
พื้นที่ของหน่วยความจำ	36
ไฟสำรอง	480 ชม.
Switching capacity at 250 VAC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Switching capacity at 250 VAC, $\cos \varphi = 0.6$	2A
incandescent/ halogen lamp load 230V	3500 W
เปลี่ยนเวลาสั้นที่สุด	1 นาที
ความแม่นยำของเวลา	$\leq \pm 1$ s/day (quartz)
มาตรฐานของเวลา	Quartz
ความสิ้นเปลืองพลังงาน	0.8 W
มาตรฐานการป้องกัน	IP20
ระดับความปลอดภัย	II for housing, I for plug system as per EN 62 730-1
อุณหภูมิ ณ จุดติดตั้ง	-10 + 40°C

■ ขนาด (มม.)

