

■ ขนาด 72 x 72 มม.

รุ่น	HY-72D	HY-5000	HY-1000
ขนาด	72x72 มม. ลึก 110 มม.		
อินพุต	เทอร์โมคัปเปิล K, Pt100Ω		
การแสดงผลค่าอุณหภูมิ	LED 7 SEGMENTS	เข็มแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้	ไม่มี
ความแม่นยำ	0.5 % ของค่าเต็มสเกล หรือ $\pm 2^{\circ}\text{C}$	1% ของค่าที่เต็มสเกล หรือ $\pm 2^{\circ}\text{C}$	
ไฟเลี้ยง	110 V/220 VAC (50/60 Hz)		
การควบคุม	Proportional ON/OFF		
เอาต์พุตหลัก	รีเลย์ : 3 A 250 VAC พัลส์ : 0/12 VDC (เพื่อไปสั่งงานโซลิดสเตตรีเลย์)		
เอาต์พุตอลาร์ม	ไม่มี		
ที่ติดตั้งใช้งาน	อุณหภูมิ : 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F), ความชื้น : 35~85% RH		
น้ำหนัก	ประมาณ 440 กรัม	ประมาณ 460 กรัม	ประมาณ 260 กรัม
การต่อสาย			